

小型屏蔽箱



简介

在强干扰条件下对信号进行测量时非常困难的。在这种条件下必须对测量设备进行良好屏蔽。这里所说的强干扰环境是指高压电厂、电磁实验室以及无线电发射台站。


我们这里提供的屏蔽箱体主要用于保护示波器、频谱仪或者类似的测量设备。通过箱体的透明窗口可以方便地观察测试结果。屏蔽箱体的门非常容易开启而且整个箱体非常轻。

技术参数

最小屏蔽效能	60 dB 频率小于 100 MHz 时 30 dB 频率在 100 MHz 和 1 GHz 之间 20 dB 频率在 1 GHz 和 3GHz 之间
电源输入	良好滤波的 2 x 6 A / 230 V
信号输入	50 Ω , N 型接头
外观尺寸 (W x H x D)	61 x 52 x 73 厘米
门尺寸	57 x 48 厘米
观察窗尺寸	31 x 25 厘米
重量	29 千克

同时可以选择其他尺寸

北京 科讯风 电讯技术有限公司
北京市海淀区翠微路甲 10 号建筑大厦 607
电话: +10 68255404/5/6 , 68251425
传真: +10 68251423



montena
montena emc sa
CH -1728 Rossens(Switzerland)
Phone +41 26 411 93 33
Fax +41 26 411 93 30